

# AGRO

# RA 45



**MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.**

# RA 45

Llantas para el uso en ejes libres de implementos y maquinaria agrícola.



## CLASIFICACIÓN : I1

### Implemento – Multi Rayado ESTRUCTURA - CONVENCIONAL

Con el dibujo de la banda de rodamiento formada por 4 guías longitudinales, el neumático RA45 se caracteriza por una excelente dirigibilidad, reforzada por una gran estabilidad transversal y reducida resistencia al rodado, facilitando la autolimpieza. Además, su compuesto de caucho especialmente desarrollado para usos agrícolas garantiza una alta resistencia a impactos, cortes y laceraciones.



## CARACTERISTICAS

### ELEVADA CAPACIDAD DE CARGA

- Gama con productos de alta capacidad de carga.

### REFUERZO DE LA REGIÓN DEL HOMBRO

- Mayor resistencia a los golpes, cortes y laceraciones.

### ALTA FLUCTUACIÓN

- Banda de rodamiento con cuatro carriles, proporcionando una mejor distribución del peso, contribuyendo a una menor compactación del suelo.

## GAMA DISPONIBLE

Medida	Cap. de carga (PR - Ply Rating)	Presión de aire (LB/POL <sup>2</sup> )	Carga máxima (KG)	Profundidad del sulco	Cámara de aire	Válvula	Ancho de sección	Diámetro externo	Radio estático
11L15**	10	44	1320	9,0	15L590	TR15	269	796	-
11L15** TL	10	44	1320	9,0	-	TR618- A	269	796	-
	12	52	1450						
6,00 - 16	6	44	695	6,0	16L360	TR15	168	714	-
	8	64	825						
7,50 - 16	6	36	885	7,5	16L430	TR15	220	788	-
	10	60	1230						
7,50 - 18	12	72	1360	7,5	18L390	TR15	216	845	-
	6	36	920						
10,5/80 - 18	6	32	1450	9,5	18L615	TR15	282	905	-
	10	54	1950						
	12	64	2200						
6,50 - 20	6	40	860	9,5	20L440	TR15	186	851	-
7,50 - 20	6	36	950						
		8	48	1250				207	899

\*\*L = Altura de la sección baja