

OTR

PN 12



PIRELLI

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

OFF THE ROAD

PN 12

Llantas para su uso en motoniveladoras, en palas cargadoras y retroexcavadoras, en trabajos de carga y nivelación.



CLASIFICACIÓN :

G2/L2 Nivelación/Carga – Tracción Regular

ESTRUCTURA - CONVENCIONAL

La banda de rodamiento del PN12, formada por robustas y anchas barras en diagonal y su estructura, garantizan una excelente tracción, autolimpieza y resistencia a las cargas, proporcionando al conjunto un mayor rendimiento, seguridad y confort operacional.



CARACTERISTICAS

MAYOR DURABILIDAD

- Estructura diagonal con elevada resistencia a impactos, cortes y laceraciones.

ALTO DESEMPEÑO

- Composición de goma especialmente proyectada para las aplicaciones de nivelación y de carga.

EXCELENTE CAPACIDAD DE TRACCIÓN Y AUTO LIMPIEZA

- El diseño de la banda de rodamiento diferenciado ofrece una excelente tracción y auto limpieza.

GAMA DISPONIBLE

	Medida	Cap. de carga (PR - PLY Rating)	Presión de aire (LB/PUL ²)	Carga máxima (KG)	Profundidad del surco	Cámara de aire	Válvula	Protector	Ancho de sección	Diámetro externo
Base Normal	13.00-24	10	58	5300	30	2360	24E750	-	346	1278
		12	65	5600	30	2650				
	14.00-24	10	51	5600	33	2800	24E750	-	372	1322
		12	62	6300	30	3075				
	16.00-24 TL	16	62	8250	44	4500	24/25W870**	-	440	1445
Base Larga	12.5/80-18TL	10	24	3230	45	2180	-	-	307	991
	19.5L-24TL	10	27	3845	27	3075	-	-	-	-
	19.5L-24TL	12	33	4310	33	3450	-	-	493	1316
	17.5-25 TL	12	51	6150	30	2900	24/25W870**	-	451	1359
		16	69	7300	40	3350				



MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.